

Automatski uzorkivač čestica

Tehničke specifikacije

- Zadovoljava normu EN 12341	
- PM10 usisna glava	
- Podesiva brzina protoka 1.0 - 3.5 m ³ /h (Nm ³ /h) (odstupanje ≤ 2 %)	
- Automatska promjena filtera	
- Trajanje uzorkovanja: 1 min - 1000 h	
- Minimalno 4 magazina, s minimalno 18 pozicija za filtre po pojedinom magazinu, za filtere promjera 47 mm	
- Minimalno 36 nosača filtera	
- Rashladna jedinica od minimalno 50 W, koja osigurava da temperatura skladištenja uzorkovanih filtra ne prelazi 23 °C	
- Protok vakuum pumpe minimalno 4 m ³ /h	
- Senzori za rel. vlažnost, tlak i temperaturu	
- Kućište od nehrđajućeg čelika za vanjsku instalaciju, min IP 55	
- Pohrana podataka u internoj memoriji	
- SD-pogon sa SD karticom za dodatnu pohranu podataka i USB-SD-čitačem kartica	
- RS232 sučelje	
- Servisni komplet za pumpu	
- Jamstvo, minimalno 12 mjeseci	
- Instalacija uređaja na terenu i edukacija korisnika	

Rok isporuke: do 3 mjeseca

Mjesto isporuke: RC Puntijarka, Sljeme 7, 10000 Zagreb